

DESCRIÇÃO GERAL

A barreira dinâmica mod. RAV_5/A é uma estrutura produzida sob os requisitos de qualidade da norma UNI-EN-ISO 9001:2008 com certificado de conformidade **CE**, resiste a impactos de blocos com energia até 2000 kJ. Devido à sua versatilidade, a barreira dinâmica mod. RAV_5/A pode ser utilizada como sistema de proteção passiva de infraestruturas como: vias rodoviárias, ferroviárias e espaços urbanos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA

As características principais que otimizam a utilização da barreira dinâmica mod. RAV_5/A são:

- adaptação fácil a qualquer situação geomorfológica, devido ao seu sistema modular, à versatilidade do sistema de fundação e ao conjunto particular de elementos que integram o sistema;
- instalação fácil e económica dos seus componentes;
- manutenção fácil e económica, graças ao sistema de modularidade que facilita a montagem e desmontagem;
- sistema flexível com forças de baixa intensidade que atuam nos componentes individuais;
- deformação limitada entre postes, com a altura residual classificada pela Categoria "A"-ETAG 27 guideline;
- liberdade de movimento do painel de rede de proteção, devido à sua posição, face aos postes e à ausência de cabos de jusante;
- excelente desempenho aos simultâneos impactos no painel de rede devido à união de todos os painéis e à interação do conjunto durante o impacto;
- boa integração paisagística, devido à transparência e leveza da estrutura e seus componentes.



CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS

A barreira dinâmica mod. RAV_5/A foi ensaiada para o nível máximo de energia de 2000 kJ, categoria "A" de acordo com o ETAG 27 guideline.

Os ensaios de impacto dinâmico foram desenvolvidos de acordo com o ETAG27 (Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits), numa barreira com 30m de comprimento e 4,00m de altura nominal .

A capacidade de energia de absorção para o MEL (Nível de máxima energia) foi testada pelo Laboratório de Geologia e Geotecnia da Universidade de BTU—Branenburgische Technische Universität Cottbus em Cottbus (D) como entidade oficial e independente, num campo de ensaios para o ensaio vertical (Relatório do ensaio BTU 08/09/2008).

RESULTADOS DOS ENSAIOS	MEL-MAXIMUM ENERGY LEVEL
Energia de impacto	2086 kJ
Velocidade de impacto	29,70 m/s
Altura Residual	2,04 m/hR > 50%
Deformação máxima	8,5 m

BARREIRA ENSAIADA MOD. RAV_5/A Energia 2000 kJ Altura residual classe A, Ref. ETAG 27	
Altura Nominal / hN	Distância entre postes (Standard / l)
4,0-4,5-5,0 m	10,0 m

Homologação ETA-ETA 11/0269
Certificado de Conformidade CE-1159-CPD-0327/13

A Enrico Piolanti Lda, no constante aperfeiçoamento das suas soluções e produtos, reserva-se o direito, sem aviso prévio, de alterar a informação contida nesta ficha.