



NeiG Erosionsschutzmatte Kokos 250 PP

NeiG erosion control blanket coir 250 PP

Geomanta costurada:

Fibra: 100 % Fibras de côco
 Peso total: 250 g/m²
 Redes: PP em ambas as faces
 Fio de costura: PP

stitched erosion control blanket*:

fiber: 100% coir
 total weight: 250 g/m²
 netting: PP-netting on both sides
 stitching: PP-thread

Construção geomanta

mat construction

Material material	100 % côco 100 % coir
Redes top/bottom netting	Polipropileno PP-netting
Fio de costura stitching thread	Polipropileno PP-thread

Especificações

specifications

Peso total total weight	250 g/m ²	DIN EN ISO 10319: 2008-10
Resistência à tração longitudinal tensile strength MD dry	2,9 kN/m	
Resistência à tração transversal tensile strength CMD dry	1,2 kN/m	
Alongamento, longitudinal elongation MD	30,3 %	
Alongamento, transversal elongation CMD	22,9 %	

Nossos produtos estão sujeitos a auto-monitoramento.
 Our products are subject to continuous self-monitoring.

* Os valores acima são baseados em valores médios. Devido à natureza das fibras, os produtos podem variar em cor, forma, densidade, peso e tamanho em uma faixa de 10%.

* The above figures are based on average values. Due to the nature of the fibers the products may vary in colour, shape, density, weight and size in a 10 % range.

** A longevidade depende de fatores de localização, condições da água no solo e clima, bem como do risco local de erosão no local.

** The durability depends on location factors, soil-, water- and climate conditions as well as on the local risk of erosion on site.

Dimensões standard do rolo*

standard roll dimensions*

Largura width	2,40 m
Comprimento length	50,00 m
Área area	120,0 m ²
Diâmetro diameter	25 – 28 cm
Peso do rolo weight per roll	30,0 kg

Capacidade de carregamento

loading capacity

Camião (13,60 x 2,40 x 2,70 m)
 loading capacity,
 standard truck (13,60 x 2,40 x 2,70 m)

A pedido.

Número da tarifa alfandegária 46 01 29 10
 customs tariff number



Neisser Geoprodukte GmbH

Vor der Lake 14
 57392 Schmallenberg – Germany
 Tel.: +49 2972 97788-0
 Fax +49 2972 97788-19
 info@neisser-geo.de